

Produto: CPT - XILOCOLOR ACQUA

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para tingimento de madeiras que serão utilizadas em móveis para o lar e corporativos, utensílios de decoração, entre outras aplicações.

Características do produto: líquido concentrado a base de pigmentos orgânicos e inorgânicos, base água e baixo VOC (Compostos Orgânicos Voláteis).

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm ³	1,140 – 1,240
Validade	meses	12

Preparo:

Diluyente:	Água	Diluição:	Conforme intensidade da cor desejada
------------	------	-----------	--------------------------------------

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	NA	Spray, Pincel

Observações:

1. Produto disponível em diversas cores.
2. As tonalidades dos tingidores podem variar conforme % diluição, sistema de aplicação e espécie de madeira.
3. A resistência à luz é boa para uso em exteriores.
4. É necessário conservar as embalagens bem fechadas, em local fresco e ventilado.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.