

Produto: HQC791 ISOLANTE IMPREGNANTE ACQUA

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para aplicação em móveis, portas, esquadrias e estruturas de madeira, previamente trabalhadas (perfuradas, aplainadas, lixadas, etc.) que ficarão fora do contato com o solo ou água e a pelo menos 50 cm acima destes.

Características do produto: isolante de secagem rápida, base água, composto por agentes que conferem penetração do produto em diferentes espécies de madeiras e evitam a formação de fungos.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm ³	0,985 – 1,150
Validade	meses	12

Substrato: madeiras maciças (coníferas e folhosas), serradas e secas com umidade inferior a 30%.

Aplicação:

Processo	Tratamento	Preparo	Aplicação
Pincel	Superficial	Pronto para uso	Aplicar uma farta demão a pincel
Imersão	Profundidade rasa		Imergir a madeira em tanque com o produto durante 2 minutos (mínimo). Escorrer o excesso de produto, que deverá retornar para o tanque de imersão.
Duplo vácuo	Profundidade elevada		O tratamento deve ser efetuado em autoclave específica para este processo de aplicação.

Nota: a aplicação deve ser realizada em áreas arejadas.

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	48 horas
----------	-------	--------	----------

Nota: para obter uma secagem mais rápida, mantenha as peças bem ventiladas ou em estufa de aquecimento.

Rendimento: para aplicação à pincel de 7 a 10 m²/L e para aplicação por imersão de 4 a 7 m²/L. O rendimento do produto pode variar de acordo com a espécie de madeira, o teor de umidade e da intensidade do vácuo empregado na autoclave.

Observações:

1. Seguir as recomendações de uso e aplicação para obter melhores resultados de eficiência do produto.
2. Após a secagem, as madeiras não devem ficar expostas sem acabamentos de proteção.
3. Madeiras aplicadas com este produto não deverão ser utilizadas quando houver contato com alimentos sólidos ou líquidos, como por exemplo, tábuas para corte de carne ou outros alimentos, pilão para socar temperos e cereais, silos para armazenagem de grãos, reservatórios de água potável, dutos, colmeias e interiores de saunas.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias poderão ser destinadas para empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.