

Produto: HQC795 IMPREGNANTE ACQUA CLEAR

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado como produto impregnante e tingidor de madeiras para ser utilizado antes da aplicação dos acabamentos.

Características do produto: produto base água acetinado, realça os veios e desenhos naturais, penetra nas fibras e acompanha os movimentos da madeira, de secagem rápida, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), baixo odor e ótima flexibilidade. Possui filtro solar em sua composição, o que lhe confere ótima resistência a luz.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	10 – 15
Densidade	g/cm ³	1,020 – 1,080
VOC	g/L	máx. 12 g/L
Validade	meses	12

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	Pistola convencional / eletrostática / Flow coating
Secagem manuseio	hora	mín. 1

Secagem:

Secagem:	Ar	Tempo:	mín. 1 hora
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Observações:

1. Produto pronto para uso.
2. Homogeneizar bem o produto antes e durante o uso.
3. Lixar a madeira no sentido dos veios com lixa de grão médio. A madeira deve estar limpa, livre de impurezas e com teor de umidade abaixo de 20%.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.