

Produto: LBA42 SELADOR PU ALTA TRANSPARENCIA

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado como fundo para aplicação de acabamentos poliuretânicos foscos e brilhantes.

Características do produto: selador poliuretânico, secagem rápida, ótima transparência e bom preenchimento de poros.

## Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	80 – 90
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,97 – 1,05
Sólidos em peso	%	47 – 49
VOC	g/L	525
Validade	meses	18

## Preparo:

Diluyente:	*Vide tabela	Em peso:	10 – 20%	Em volume:	10 – 20%
Catalisador:	LNB35	Em peso:	50%	Em volume:	50%

## Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó
Preparo de substratos resinosos:	Lixamento / Remoção de pó / Aplicação de isolante (LQA836)

## Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	spray
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	18 – 22
Camada recomendada	g/m <sup>2</sup> / demão	100 - 150
Secagem ao toque	minutos	30
Secagem ao manuseio	minutos	60
Lixamento	hora	mín. 4
Pot Life	horas	máx. 2

## Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	12 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

## Tabela de diluentes:

Temperatura (°C)	Diluyente
≤ 20	LZC1030 – LZC1067
20 - 25	LZC1067 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC70

Observações: Catalisador alternativo: LNB77 (50% em peso ou volume).

**Precauções de uso:** manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.