

Produto: LTC41 ADITIVO RETARDADOR

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para retardar a secagem dos produtos poliuretânicos, acrílicos e nitrocelulose, principalmente em temperaturas mais elevadas, podendo melhorar a uniformidade do produto aplicado.

Características do produto: alto grau de pureza, aspecto límpido, incolor e baixa volatilidade para possibilitar maior tempo de permanência no produto após a aplicação.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm ³	0,96 – 0,98
Dosagem recomendada	%	até 10
Validade	meses	24

Observações: dosagem máxima recomendada de 10% em relação ao componente A.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.