

Produto: MGA12 BASE LACKSTEEL INCOLOR

Revisão: 02

Recomendações de uso: indicado para aplicação em móveis para o lar e corporativos, utensílios de decoração, entre outras aplicações.**Características do produto:** base acrílica incolor integrante do sistema tintométrico "Montana Color System" com uma infinidade de cores de efeito e lisas que proporciona excelente acabamento, resistência a risco e amarelecimento, ótimo alastramento e toque suave.**Características físico-químicas:**

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	28 – 35
Densidade	g/cm³	0,89 – 0,95
Sólidos em peso	%	26 – 32
VOC	g/L	679
Validade	meses	24

Preparo:

Diluinte:	LZC70	Em peso:	60 – 80%	Em volume:	60 – 80%
Catalisador:	LNB99	Em peso:	20%	Em volume:	20%

Substrato:

Tipo de substrato:	Vidro / Metais / Plásticos* / MDF / MDP / Compensados / Madeiras maciças e laminadas
Preparo do substrato:	Lixamento / Limpeza
Primer recomendado:	LBR30 (p/ madeiras)

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	15 – 20
Camada recomendada	microns	12 - 25
Aderência	na	GR0 – GR1
Pot Life	horas	máx. 3

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Observações:

1. Para aplicação em vidro deve-se utilizar o catalisador LNB39 (30% em peso/volume).
2. Não recomendado para exposições em áreas externas.
3. Para metais diluir 30-50% com LZC70 e acrescentar 30% com LZC82.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.