

Produto: MHR7 BASE LACKSTONE BRILHANTE BRANCO

Revisão: 00

Recomendações de uso: base poliuretânica integrante do sistema tintométrico “Montana Color System”. Indicado para aplicação em móveis residenciais e corporativos, utensílios de decoração, entre outras.

Características do produto: acabamento poliuretânico brilhante, boa cobertura, boa dureza e ótima resistência química.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	52 – 62
Densidade	g/cm ³	1,20 – 1,40
Brilho Glossmeter 20°	UB	90 – 100
Sólidos em peso	%	67 – 69
VOC	g/L	390
Validade	meses	12

Preparo:

Diluíte:	LZC1070	Em peso:	20 – 30%	Em volume:	20 – 30%
Catalisador:	LNB10	Em peso:	50%	Em volume:	50%

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó
Primer recomendado:	LBR15

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	15 – 18
Camada recomendada	g/m ² / demão	120 - 150
Flash Off	minutos	na
Aderência	na	GR0
Pot Life	horas	máx. 2

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. Não reutilize as embalagens vazias. As embalagens vazias deverão ser destinadas como sucata para reciclagem em siderúrgicas e/ou empresas que reciclam embalagens, conforme legislação vigente.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.