

Produto: CLARIDECK

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para renovar madeiras envelhecidas e acinzentadas pela exposição ao tempo, clareando sua superfície e recuperando seu aspecto natural. Além de atenuar manchas ocasionadas por respingos de cimento e ferrugem causadas por pregos, parafusos e outras peças metálicas, o ClariDeck também é indicado como complemento obrigatório logo após a aplicação do removedor NovoDeck, promovendo a neutralização dos resíduos e o clareamento da madeira, renovando assim seu aspecto natural. Apresenta excelentes resultados na limpeza e no clareamento de superfícies cimentícias e pisos de pedras porosas como o Granito, Pedra Goiás e Pedra Miracema.

Características do produto: líquido corrosivo a base de ácido.

Composição: compostos acidulados, aditivos e veículo aquoso.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm ³	1,030 – 1,050

Preparação da superfície: a área ou superfície a ser tratada com ClariDeck deverá estar limpa, livre de sujeira, graxa e qualquer detrito que impeça a ação do produto.

Aplicação:

1. Neutralizador do removedor NovoDeck:

- Com o auxílio de uma vassoura de pelo, espalhe o ClariDeck sem diluição sobre a madeira ainda molhada, imediatamente após o enxágue dos resíduos da remoção efetuada pelo NovoDeck.
- Aguardar 15 a 20 minutos antes de iniciar sua remoção total, que deve ser preferencialmente realizada com jatos de água de mangueira ou de equipamento de pressão do tipo lava - jato. Controle a intensidade do jato de água de forma a evitar danos às fibras da madeira.
- Aguardar no mínimo 48 horas para garantir a secagem da superfície antes da aplicação de acabamento.
- Se necessário, com a madeira seca, aplicar uma lixa fina para suavizar a superfície.

2. Clareador de madeiras:

- Em superfícies verticais, aplicar ClariDeck com uma esponja do tipo Scotch Britte ou com uma escova de cerdas de piaçava, nylon ou ainda com uma trincha larga. Mantenha a superfície molhada com o produto por 15 a 20 minutos, enxaguando-a em seguida com água limpa, utilizando preferencialmente uma esponja abrasiva ou escova.
- Em superfícies horizontais, despeje a quantidade necessária de ClariDeck em um recipiente de preferência largo (bandeja ou bacia que permita a introdução de uma vassoura) e com uma vassoura de pelo embebida do produto, espalhe-o sobre a superfície a ser tratada. Aguardar de 15 a 20 minutos e enxaguar com jatos de água de uma mangueira ou de um equipamento sob pressão, tomando sempre o cuidado de controlar a intensidade do jato para não provocar danos às fibras da madeira.
- Em superfícies menores a aplicação também poderá ser efetuada com uma brocha ou uma trincha.
- Aguardar no mínimo 48 horas após enxaguar, para garantir a secagem da superfície antes da aplicação de acabamento.
- Se necessário, com a madeira seca, aplicar uma lixa fina para suavizar a superfície.

Observações:

- Utilizado isoladamente, ClariDeck promove a eliminação do aspecto envelhecido e acinzentado que as madeiras expostas ao tempo apresentam, renovando-a sem a necessidade de lixamento em profundidade.
- ClariDeck também atenua significativamente manchas de oxidação (ferrugem) causadas na madeira por pregos, parafusos, dobradiças e grampos metálicos;
- Principalmente em madeiras claras, ClariDeck atenua manchas deixadas por resíduos ou respingos de argamassa, bastando previamente remover os resíduos de cimento com uma espátula, efetuar um leve lixamento e aplicar o ClariDeck.
- Em aplicações sobre áreas amplas, caminhar com cautela, pois a superfície molhada com ClariDeck torna-se escorregadia. Utilize botas de borracha com solado antiderrapante. Não esquecer de usar os equipamentos de segurança: luvas de cano longo e óculos contra respingos, tomando maiores cuidados em áreas como forros e estruturas suspensas.
- Não aplicar o produto sob sol intenso ou sobre superfícies quentes.
- Proteja com lona plástica áreas verdes, jardineiras ou gramados ao redor do local de aplicação, assim como partes metálicas e equipamentos, regando-os ao concluir o trabalho como garantia de remoção de eventuais respingos.
- É obrigatório o uso do ClariDeck em superfícies tratadas com NovoDeck, do contrário a madeira apresentará manchas que prejudicarão seriamente a aderência do acabamento.
- Não utilizar esse produto em mármore ou pedras similares.
- Manter a superfície úmida durante toda a aplicação.

Rendimento: 5 m² por litro

Acondicionamento: embalagens de 1 e 5 litros

Validade: 18 meses, desde que acondicionado na embalagem original e intacta.

Precauções de uso: aplicar o produto em local bem arejado. Não ingerir, evitar inalar os vapores, caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado. Proteção respiratória: utilizar máscara semi-facial. Proteção para as mãos: utilizar luvas de PVC, nitrílica ou outro material impermeável. Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança ou protetor facial. Proteção para a pele e corpo: usar roupas de proteção. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais, longe do fogo e de fontes de calor. Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Guarde a nota fiscal original de compra e o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso em conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado final, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC seguindo as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 08000-167667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: recomendamos que o conteúdo das embalagens seja totalmente utilizado antes da destinação final. Não reutilize a embalagem "vazia", estas poderão ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental local.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.