

### Produto: GEL REMOVEDOR

Revisão: 00

**Recomendações de uso:** remover produtos de base alquídica, acrílica e celulósica de secagem ao ar, como esmalte, verniz, stain, textura, selador, primer e tinta spray. Pode ser utilizado para remoção de revestimentos aplicados em diversos tipos de superfície como aço, aço galvanizado, alumínio, madeira, cerâmica e alvenaria. Não é recomendado para remoção de películas em superfícies "plásticas" tipo acrílicos, policarbonatos e similares. Indicado para aplicação em superfícies horizontais e verticais, pois não escorre. O Gel Removedor não é indicado para a remoção de tintas de secagem em estufa e bicomponentes, como epóxi e poliuretano.

**Características do produto:** pronto para uso, em virtude da alta consistência é indicado para remoção de películas de tinta em superfícies horizontais e principalmente verticais como portas, janelas, portões e paredes, por não escorrer. Fácil aplicação, remove com eficiência a maioria dos produtos de secagem ao ar, provocando amolecimento e/ou enrugamento do revestimento.

**Composição:** hidrocarbonetos, álcoois, cetona, carga mineral e aditivos.

### Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,83 - 0,87
VOC	g/L	790

### Aplicação:

- Realizar a homogeneização do produto ainda dentro da embalagem utilizando uma espátula de metal ou madeira.
- Aplicar uma farta quantidade do Gel Removedor com o auxílio de trincha ou pincel, formando uma camada espessa sobre o produto a ser removido.
- Aguardar o período de 10 a 20 minutos para o produto começar a agir, promovendo o enrugamento e/ou amolecimento do acabamento.
- Com o auxílio de uma espátula triangular, palha de aço grossa ou escova de aço, realizar a remoção do produto amolecido. Não deixe o Gel Removedor secar na superfície aplicada, pois o produto endurece e sua remoção torna-se difícil.
- Após a remoção do produto, efetue a limpeza da superfície para retirar todo o resíduo. Utilize um pano umedecido com Thinner Especial de Limpeza Montana.

### Observações:

- Camadas espessas de acabamentos, pinturas antigas e texturas, poderá ser necessário aplicações sucessivas do Gel Removedor para remoção completa do produto. Em alguns casos, aguardar maior tempo de contato do Gel Removedor para amolecer o acabamento.
- Pinturas envelhecidas, realizar ranhuras na superfície da película com o auxílio de uma lixa de ferro grão 36 para potencializar a ação do produto.
- Evitar aplicação do produto em dias chuvosos e temperaturas acima de 40°C.
- Certifique-se de que todo o resíduo do Gel Removedor foi removido da superfície aplicada, principalmente em superfícies porosas, pois a não remoção poderá causar alteração na secagem e aderência da nova pintura. Após a limpeza, deixe secar entre 3 à 5 horas, dependendo da temperatura do ambiente.
- Em madeira, realizar um lixamento final com lixa fina (grão 220 ou 320) para eliminar eventuais farpas e regularizar a superfície. Em seguida, eliminar qualquer resquício de pó do lixamento.

**Rendimento:** até 4 m<sup>2</sup> por kg, podendo variar conforme espessura aplicada, ferramenta utilizada, tipo de revestimento e técnica de aplicação.

**Acondicionamento:** embalagens de 0,750 Kg e 3 Kg.

**Validade:** 24 meses de prazo de validade a partir da data de fabricação, mantidas intactas as condições originais da embalagem. Siga cuidadosamente as instruções contidas na embalagem do produto.

**Precauções de uso:** Aplicar o produto em local bem arejado. Não comer ou beber no ambiente de aplicação. Não ingerir. Evitar inalar os vapores. Cuidado nas aplicações verticais, principalmente em áreas com altura acima da cabeça do aplicador, podendo causar respingos nos olhos. Usar luvas impermeáveis e óculos de proteção. Manter a lata bem fechada e fora do alcance de crianças e animais, longe do fogo e de fontes de calor. Nos casos de irritação da pele, olhos, mucosas, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico e informe o tipo de produto envolvido. Em caso de emergências ou acidentes, entre em contato pelos telefones (11) 3201-0200 (Montana) ou 0800 014 1149.

**Garantia de desempenho:** estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade Montana e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta utilização do produto e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Guarde a nota fiscal original de compra e o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado final, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC. Siga sempre as orientações do rótulo do produto.

**SAC** - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site [www.montana.com.br](http://www.montana.com.br) ou ligue para o SAC: 0800-167667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

**Destinação final de embalagens:** recomendamos que o conteúdo das embalagens seja totalmente utilizado antes da destinação final. Não reutilize a embalagem "vazia", estas poderão ser destinadas para reciclagem em empresas especializadas ou Eco Pontos, conforme legislação ambiental local.

CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11702 – TIPO 4.7.4 REMOVEDOR DE PELÍCULA SECA

**Nota:** este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.